






Verdichtingstabel

Aanbevolen minimale verdichtingsafmetingen voor zettingsvrije geïsoleerde bouwdelen met verwerking ter plaatse

Onderdeel	 open inflatie ≤ 10°	 Plafond ≤ 10°	 Dak 10 - 45°	 Dak ≥ 45°	 Wall ¹⁾
Isolatie dikte	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³
≤ 12 cm	28	40	43	43	46
≤ 18 cm	28	43	43	45	48
≤ 24 cm	28	45	45	47	50
≤ 30 cm	30	45	47	49	52
≤ 36 cm	32	47	48	51	53
≤ 48 cm ²⁾	35	48	49	51	53

¹⁾ In geval van fabrieksmatige vulling van wandelementen moeten de verdichtingswaarden worden gecontroleerd bij ons hoofd van de toepassingstechniek, de heer DI (FH) Martin Weise, onder het telefoonnummer +49 151 12525205 of per e-mail onder weise.martin@thermofloc.de.

²⁾ De dichtheden zijn door ons getest tot een isolatiedikte van 48 cm.

Met de veiligheidsmarges voor gecompriëerde injectie en open inflatie is in de bovenstaande waarden reeds rekening gehouden.